

F3L 13.56MHz

RFID 高频标签打印机



High-Performance Label Printer

智能高效 应用首选



工业款高性能条码标签打印机

-  稳定可靠，简单易用
-  兼容性强，支持多种标签
-  最快8英寸/秒流畅打印
-  支持银河麒麟/统信UOS等国产操作系统
-  可选RFID模块，支持打印同时RFID读写
-  自主知识产权全功能标签编辑打印软件

工业款条码标签打印机参数规格表

型号	F3L
打印方式	热敏/热转印
分辨率	300dpi (11.8 点/毫米)
最大打印速度	6ips(152.4mm/s)
最大打印宽度	4.15"(105.6mm)
最大打印长度	78.7"(2000mm)
内存	8MB FLASH, 16MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度: 最大 118mm, 最小 20mm 外径: 最大 8"(203.2mm) 内径: 最小 1"(25.4mm)
标签厚度	0.06 ~ 1.0mm (0.002" ~ 0.04"), 包括底纸厚度, 支持柔性抗金属标签
碳带尺寸	外径 (最大): 2.75"(70 mm) 内径: 1"(25.4 mm) 或 0.5"(12.7 mm) 最大宽度: 4.3" (110 mm) 最大长度: 300m
纸张探测方式	可移动反射式及穿透式纸张感应器
RFID 功能	集成高性能 RFID HF 读写器/编码器 (支持打印同时 RFID 读写、仅打印、仅 RFID 读写等): 支持 15693/14443A/NFC/UltraLight 等协议的标签; 搭配 LabelSoft 标签编辑软件可读 ID 打印成条码或文字、写入 NDEF 格式网址和文本等
支持条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条码; QR, MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条码
接口	USB 接口, RJ45 网口
按键	五个输入按键
LED 指示灯	三个 LED
LCD 显示屏	128×64 矩阵 FSTN 显示屏
输入电源	85 - 264 VAC, 47 - 63Hz , 额定功率: 150W
重量	14.5 KGS
机身尺寸	宽 296 x 深 428 x 高 301 mm
工作环境	温度: 0°C - 40°C; 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;
存储环境	温度: -40°C - 60°C; 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;
可选附件	自动剥纸器, 蓝牙模块

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。

上海竹研电子科技有限公司

SHANGHAI ZHUYAN CONNAUGHT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

网址: www.zy-rfid.com

电话: 400-883-5510