







超高频 PCB 抗金属电子标签

- 1、良好的抗金属特性，能在金属表现实现远距离读写。
- 2、室内室外都可通用，拥有耐高温、防水、耐酸碱、抗撞击等特性。
- 2、多标签识别，识别灵敏度高、速度快，拥有合球唯一识别码。
- 3、主要适用于仓库托盘、设备巡检、资产标签等金属载体应用。
- 4、可免费设计版面，也可按客户要求激光打码，彩印，写数据等。
- 5、多种尺寸，型号可供选择。



型号	图片	芯片	尺寸(mm)	孔	读取距离 (金属表面实测)
PD5		U8 芯片	Φ5*T4mm	无	0.5m
PD6		U8 芯片	Φ6*T3.8mm	2mm*1	1m
PD10		U8 芯片	Φ10*T3.7mm	2mm*1	1m
PD13		U8 芯片	Φ13*T2.8mm	2mm*2	1.5m
PD16		U8 芯片	Φ16*T3.8mm	2mm*2	2m
PD20		U8 芯片	Φ20*T2.8mm	2mm*2	3m
PD38		H3 芯片	Φ38*T3mm	3mm*2	7m
PD40		R6P 芯片	Φ40*T3mm	无	7m
P0603		U8 芯片	06*03*T4mm	无	1.4m
P0606		U8 芯片	06*06*T3.8mm	无	1.6m
P0803		U8 芯片	12*4*T3.8mm	无	1.2m
P1004		U8 芯片	10*4mm*T3.0mm	2mm*1	1m

P1204 (薄)		U8 芯片	12*4mm*T1.5mm	无	2m
P1204 (厚)		U8 芯片	12*4mm*T3mm	无	2m
P1307		U8 芯片	13*7mm*T3.8mm	2mm*2	2.6m
P1504		U8 芯片	15*4mm*T3.8mm	2mm*2	1.7m
P1806		U8 芯片	18*6*T3mm	2mm*1	2mm
P1809		U8 芯片	18*9*T3mm	无	5m
P1809		U8 芯片	18*9*T4mm	2mm*1	4m
P2208(薄)		U7M 芯片	22*8*2mm	1.5mm*2	3m
P2208(厚)		H3 芯片	22*8*3.8mm	2mm*2	4m
P2309		U8 芯片	23*9*3.4mm	1.5mm*2	2.5m
P2510		U8 芯片	25*10*T2.6mm	2mm*2	2.7m
P3005		U8 芯片	30*5*T2.8m	2mm*2	3m
P3310		U8 芯片	33*10*T4mm	2mm*2	2.5m

P3613		U8 芯片	36*13*3.5mm	2mm*2	4m
P4010		U8 芯片	40*10*T2.7mm	3mm*2	6m
P5010		U8 芯片	50*10*T1.6mm	3mm*2	3m
P5213		U8 芯片	52*13*T3.5mm	3mm*2	5m
P5313		U8 芯片	53*13*T3.6mm	3mm*2	7m
P7020		U8 芯片	70*20*T3.6mm	4mm*2	8m
P8008		H3 芯片	80*8*T3.5mm	3mm*2	6m
P8020 (不带盖)		H9 芯片	80*20*T3mm	4mm*2	8m
P8020 (带盖)		H9 芯片	80*20*T3mm	4mm*2	8m
P9020		U8 芯片	90*20*T3.7mm	3mm*2	9m
P9525 (不带盖)		H9 芯片	95*25*T3.5mm	5mm*2	8m
P9525 (带盖)		H9 芯片	95*25*T3.5mm	5mm*2	8m
D12-W		R6P 芯片	Φ12*T3.5mm	无	0.8m

1604-W		M750 芯片	16*4*2mm	无	0.8m
2006-W		H9 芯片	20*6*2mm	无	0.8m
2808-W		M750 芯片	28*8*2mm	无	2m
6025-W		H9 芯片	60*25*2mm		3.5m
6030-W		H10 芯片	60*30*3mm		3.6m
7030-W		H10 芯片	70*30*3mm		6m

可定制版面：

可免费设计版面，也可按客户要求激光打码，彩印，写数据等。

