工业白抗金属电子标签

6025-W

6030-W

7030-W

附着于金属表面的电子标签

- 本产品适用于金属表面的抗金属电子标签，本品只在附着在金属表面时可以达到最优的性能。适用于室内，或室外场景，性能稳定可靠。
- 本品采用 FR-4 材料作为基材，以优异的可靠性和一致性，广泛应用于资产管理，设备管理，生产管理等金属环境场景。
- 易部署，结构紧凑，耐跌落。

主要优势	应用领域
• 高灵敏度 • 背胶或固定螺丝安装 • 符合 IP65 等级或适当防水 • 表面纯白，方便彩色印刷和数据个性化印刷	• 工具管理，仪器仪表管理 • 资产管理，数据中心服务器管理 • 仓储物流管理，托盘管理 • 集装箱管理，车辆管理，大型设备管理

性能指标

型号/名称	6025-W 工业白抗金属标签	6030-W 工业白抗金属标签	7030-W 工业白抗金属标签
产品图片			
标签尺寸	60*25*2mm	60*30*3mm	70*30*3MM
产品出货形式	单品		
天线材质	铜+金		
芯片连接方式	正绑定		
频率范围	902-928MHZ / 866-868MHZ		
背胶	3M 300LSE		
个性化	可丝印,可激光打码, UV 喷码		
芯片	默认 Alien H9		
标签材质	FR-4		
结合方式	灌封环氧树脂胶		
裸签颜色	黑色，颜色可订制		
工作温度	-20℃至+80℃		
储存温度	-20℃至+150℃		
特性	无源		
读写距离	金属表面约 3.5 米		金属表面约 6 米
	Ps:（测试设备为 R2000 模块手持机，功率 30dbm，视环境和设备而定）		