

高频读写器 D1401/DT1401



产品概述

D1401/DT1401 桌面式读写器符合 ISO/IEC 14443A 标准的高频近距离读写器；精湛的技术和老道的射频经验将一款不起眼的桌面式小读头做得精致、稳定、可靠、接口丰富，几乎能满足客户所能想到的各种应用需求。可广泛应用于各种门禁考勤控制、会员管理、会议签到、电子票证管理、物品追踪等领域。同时该读写模组可嵌入 POS 机、手持终端或打印机集成。

典型应用

- 供应链管理
- 物流运输和仓储管理
- 动物识别管理
- 医疗/药品管理
- 食品安全
- 生产管理与控制
- 远程会议签到
- 防盗应用
- 电子门票管理
- 门禁控制
- 物品追踪
- 邮政

产品参数

产品尺寸	120 * 100 * 30mm
读卡距离	5-8cm, 依标签和环境而有所差异
读卡时间	≤ 20ms
通讯接口	USB2.0 、RS232、RS485、选配: TCP/IP
电源要求	9-12V DC
工作频率	13.56MHz
协议标准	ISO/IEC 14443A 标准
支持卡片类型	Mifare one、S50、S70、FM11RR08、FM11RF32.....
工作温度	-45°C ~ 65°C
相对湿度	0% ~ 85% (无凝露)



型号: D1401/DT1401 高频读写器